

DIN 7985 ВИНТ С ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

номинальный диаметр, мм	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
P, мм	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50
a, мм	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,40	1,60	2,00	2,50	3,00
Dk, мм	3,20	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00
k, мм	1,30	1,60	2,00	2,40	2,70	3,10	3,80	4,60	6,00	7,50
R, мм	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,25	0,40	0,40
R1, мм	3,00	4,00	6,00	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00
V, мм	0,80	1,10	1,30	1,60	1,90	2,00	2,50	3,00	3,70	4,80
Номер шлица	0		1			2		3		4
M, мм (Тип H)	1,80	2,50	2,70	3,10	4,20	4,60	5,30	6,80	9,00	10,20
Q, мм (Тип H)	1,72 – 1,02	1,10 – 1,40	1,30 – 1,60	1,70 – 2,00	1,74 – 2,24	2,04 – 2,54	2,77 – 3,27	3,03 – 3,53	4,18 – 4,68	5,38 – 5,88
M, мм (Тип Z)	1,80	2,40	2,60	3,00	4,00	4,30	5,00	6,70	8,80	9,90
Q, мм (Тип Z)	0,92 – 1,17	1,10 – 1,35	1,27 – 1,52	1,68 – 1,93	1,65 – 2,11	1,90 – 2,36	2,64 – 3,10	3,02 – 3,48	4,06 – 4,52	5,23 – 5,69

Приблизительный вес 1000 штук, кг

длина, мм	Номинальный диаметр, мм									
	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
3			0,34							
4			0,37	0,62						
5			0,40	0,67	0,99	1,40				
6			0,43	0,71	1,05	1,48	2,66			
8			0,49	0,80	1,17	1,63	2,91			
10			0,55	0,88	1,29	1,79	3,16	5,14	10,90	
12			0,61	0,95	1,42	1,94	3,41	5,49	11,50	21,20
14			0,67	1,03	1,54	2,10	3,66	5,84	12,20	22,20
16			0,73	1,11	1,67	2,25	3,91	6,29	12,80	23,20
18			0,79	1,19	1,80	2,41	4,16	6,64	13,50	24,20
20			0,85	1,27	1,92	2,56	4,41	7,00	14,20	25,20
22			0,91	1,35	2,05	2,72	4,66	7,35	14,80	26,20
25			1,00	1,47	2,25	2,94	5,03	7,87	15,80	27,70
28			1,09	1,59	2,50	3,24	5,40	8,40	16,80	29,20
30			1,18	1,71	2,63	3,44	5,70	8,75	17,50	30,20
35					3,40	3,94	6,50	9,60	19,10	32,70
40						4,44	7,30	10,50	20,70	35,70
45						4,92	8,00	11,40	22,30	37,70
50						5,40	8,70	12,30	23,90	41,20
55								13,00	25,40	43,70
60								14,10	27,00	46,20

